


MMCX (C2.5) 系列是按照CECC 22340 要求生产的比MCX更小的微型同轴连接器, 体积小、重量轻、连接可靠, 插接自锁结构使其具有一定的抗震抗冲击性。广泛用于对体积、重量都有要求的小型通讯及网

主要技术特性


环境参数		电气性能	
温度范围	-40 ~ +90°C	特性阻抗	50 Ω
材料与涂覆		工作电压	170V
壳体	黄铜镀硬金	频率范围	0~6GHz
插针	锡青铜镀硬金	介质耐压	500V
插孔	铍青铜镀硬金	接触电阻	内导体: ≤10mΩ, 外导体: ≤5mΩ
绝缘体	聚四氟乙烯	绝缘电阻	≥1000MΩ
压接套	铜合金镀镍或镀金	电压驻波比	≤1.25
机械寿命	500次		

界面尺寸

PLUG(mm)		
	最小值	最大值
A	0.38	0.42
B	1.58	1.62
C	-	2.40
D	0.00	0.25
E	2.70	-
F	1.45	-



JACK(mm)		
	最小值	最大值
A	2.41	-
B	2.84	2.90
C	3.00	3.04
D	0.71	-
E	0.90	1.20
F	2.30	2.34
G	2.60	-
H	1.57	1.63
J	-	0.23



1. 半刚电缆, 半柔电缆连接器



型 号	电缆组别	备 注
MMCX-JB2	085	



MMCX-JWB2	085	
-----------	-----	--



MMCX-JW2H	085	
-----------	-----	--

